

SATIN PEARL BASE ORO Y PLATA



Pintura acrílica para interiores brillante

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Satín es un producto que refleja la riqueza de Textura del concepto de Sensaciones **Comex**.

Es un acabado brillante base agua que una vez aplicado da la apariencia de la seda o satín.

TIPO

Acrílico emulsionado.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda utilizar en la decoración de interiores, sobre superficies lisas, ideal en la ambientación de casas habitación, boutiques, restaurantes, hoteles, oficinas, etc.

COLORES

El material se surte en Base Dorada y Base plateada, para ser igualada a los colores según catálogo, en Color Center.

En base dorada se pueden igualar 10 colores según muestrario.

En base plateada se pueden igualar 13 colores según muestrario.

ACABADO

Satinado.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

31.38 +/- 2 % Oro ASTM D 1644

31.18 +/- 2 % Plata

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

29.54 +/- 2 % Oro Calculado por formula

29.31 +/- 2 % Plata

VISCOSIDAD

3000 - 8000 cps ASTM D 2196

DENSIDAD (g/ml)

1.0 - 1.16 g/L ASTM D 1475

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es ideal para aplicarse con diversos equipos de aplicación, dando diferentes tipos de acabado, como goteado, planchado o bien como pintura final sobre algún otro texturizado o acabado.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes, ni compuestos tóxicos.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, cera y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

SELLADO:

En superficies nuevas de yeso aplique Práctico Adhesivo para Texturi diluyendo una parte de éste por tres de agua, aplique a una mano y deje secar de 30 a 60 min.

FONDEO:

Aplique Vinimex diluida al 20% a dos manos, dejar secar entre una mano y otra de 30 a 60 minutos. Después deje secar de preferencia 24 hrs., antes de aplicar el acabado Satín Pearl. La intensidad del color final va a depender del color del fondo usado, para la cual se recomienda usar un tono claro similar al color del acabado final deseado.

DILUCIÓN

No se recomienda.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Extender el Satín Pearl sin diluir con el rodillo de hule espuma, hasta obtener una capa de producto uniforme, aplicar el producto en una sola dirección para evitar brillo irregular y lograr un efecto satinado perfecto, dejar secar al tacto una hora aproximadamente y aplicar una segunda mano del producto dejando una capa uniforme para obtener el acabado satinado.

El producto Satin Pearl es propio para ser usado con los diferentes complementos **Comex**, cepillos, esponja y rodillos obteniendo deslavados estilo mediterráneo entre otros, que permiten decorar de manera personalizada los espacios interiores.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Rodillo para superficie lisa.

Rodillo de espuma textura mediana.

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.

Evite aplicar en áreas con aire acondicionado y a temperaturas menores de 10°C y mayores de 40°C.

TIEMPO DE SECADO

En condiciones estándar (temperatura a 25°C y 50% de humedad) secado al tacto de 30 minutos.

SATIN PEARL BASE ORO Y PLATA



Pintura acrílica para interiores brillante

CARTA TÉCNICA

TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 8 horas en condiciones estándar y varía dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad a la que se aplique.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Puede variar de 0.1 a 0.12 mm (4 a 5 milésimas) y depende del tipo de acabado que se deseé y rodillo que se utilice.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.05 a 0.063 mm (2 a 2.5 milésimas).

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 4 a 5 m²/L a dos manos sobre superficies lisas.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 35 °C bajo techo.

CUIDADOS ESPECIALES

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica.

El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos; Use este producto con ventilación adecuada; Cierre bien el envase después de cada uso.

Por ser un producto químico se recomienda utilizar guantes de propileno y en caso de tener contacto con la piel que no sea por tiempo prolongado y lavarse con abundante agua.

No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

El producto debe utilizarse en muros interiores.

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

Use este producto con ventilación adecuada y cierre bien el envase después de cada uso.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

4 L 4.52 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Empresa AGA S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**